

**Электрические характеристики**

- 32A/380В~
- 36 розеток С13
- 6 розеток С19
- Модуль измерения параметров электропитания U/I/P, погрешность измерения 1%
- Модуль передачи данных по Ethernet с локальным дисплеем параметров электропитания. WEB, SNMPv3, SYSLOG, TRAP

Механические характеристики

- Длина- 1850мм. Ширина 56мм. Глубина 62мм.
- Вес - 8 кг.
- Кабель питания 5x4кв.мм., длина 2,5м.,вилка кабельная IEC60309 3P+N+E 32A

Физические характеристики

- Корпус - сталь, порошковая краска.
- Розетки - пластик PC, огнестойкость V0, теплостойкость 135 град.С.

Условия эксплуатации

- Рабочая температура +5 - +40 град.С.
- Температура хранения -25 -+65 град.С.
- Относительная влажность до 90%, без образования конденсата.

Упаковка

- Полиэтилен. Картонная коробка 2000x200x100 мм.

					ООО "НПП Солитон-1" ООО "НТОА"			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	БЛОК РОЗЕТОК S-36C13+6C19 M-3Ф 3-х фазный с мониторингом	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:6
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
Н. контр.								
Утв.								